

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

## СЕКЦИЯ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА /СМЕСИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

### 1.1. Идентификатор продукта

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

### 1.2. Существенные идентифицируемые применения вещества или смеси и не рекомендуемые применения

Эмаль для дисков в аэрозоле для профессионального применения в лакокрасочных автомастерских.

### 1.3. Данные поставщика карты характеристики

**NOVOL Sp. z o.o.**  
ул. Жабиковска, 7/9  
PL 62-052 Коморники

Тел: +48 61 810-98-00  
Факс: +48 61 810-98-09  
[www.novol.pl](http://www.novol.pl)  
[novol@novol.pl](mailto:novol@novol.pl)

Лицо, ответственное за разработку карты

[dokumentacja@novol.pl](mailto:dokumentacja@novol.pl)

### 1.4. Номер телефона для обращения в экстренных случаях

+48 61 810-99-09 (с 7.00 до 15.00)

## СЕКЦИЯ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

### 2.1. Классификация вещества или смеси

Смесь классифицируется как опасная в соответствии с действующими положениями - см. секция 15.

#### Классификация 1272/2008/ЕС:

Аэрозоли, категория опасности 1. Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль.  
Аэрозоли, категории опасности 1. Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. Раздражает глаза категория опасности 2 (Eye Irrit. 2). Вызывает серьёзное раздражение глаз. Токсично для целевых органов – в результате однократного воздействия, категория опасности 3 (STOT SE кат. 3). Может вызывать сонливость или головокружение. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

### 2.2. Элементы маркировки:

Содержит:

Ацетон, диметилловый эфир

Знаки:



Сигнальное слово:

Опасно

H222  
H229  
H319  
H336  
EUH066

Легко воспламеняющиеся аэрозоли  
Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв.  
Вызывает серьёзное раздражение глаз.  
Может вызывать сонливость или головокружение.  
Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

P102  
P210

Держать в месте, не доступном для детей.  
Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.

P211

Не направлять распылённую жидкость на открытое пламя или другие источники возгорания.

P251  
P260  
P273  
P280

Не протыкать и не сжигать, даже после использования.  
Избегать вдыхания паров/распыленной жидкости.  
Не допускать попадания в окружающую среду.  
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P410+P412

Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50 °C/122°F.

### 2.3. Другая опасность

Данные отсутствуют.

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

**СЕКЦИЯ 3: СОСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ**

**3.1. Вещества**

Не касается

**3.2. Смеси**

Идентификатор продукта

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ – СЕРЕБРИСТАЯ  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ – ЧЁРНЫЙ  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

Название вещества	Идентификационные номера	Классификация и маркировка	Концентрация [% по весу]
Ацетон	EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 № индекса: 606-001-00-8 № регистрации: 01-2119471330-49-XXXX	Flam. Liq. 2; H225; Eye Irrit.2; H319; STOT SE 3, H336 EUH066	25-50
Диметиловый эфир	EC: 204-065-8 CAS: 115-10-6 № индекса: 603-019-00-8 № регистрации: 01-2119472128-37-XXXX	Flam. Gas. 1; H220; Press. Gas.H280;	20-25
Ацетат бутила	EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 № индекса: 607-025-00-1 № регистрации: 01-2119485493-29-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; STOT SE 3; H336 EUH066	5-10
пропан	EC: 200-827-9 CAS: 74-98-6 № индекса: 601-003-00-5 № регистрации: 01-2119486944-21-XXXX	Flam. Gas. 1; H220; Press. Gas.H280;	5-10
Бутан	EC: 203-448-7 CAS: 106-97-8 № индекса: 601-004-00-0 № регистрации: 01-2119474691-32-XXXX	Flam. Gas. 1; H220; Press. Gas.H280;	5-10
Изобутан	EC: 200-857-2 CAS: 75-28-5 № индекса: 601-004-00-0 № регистрации: 01-2119485395-27-XXXX	Flam. Gas. 1; H220; Press. Gas.H280;	5-10
Ацетат 1-метокси –2-пропила	EC: 203-603-9 CAS: 108-65-6 № индекса: 607-195-00-7 № регистрации: 01-2119475791-29-XXXX	Flam. Liq. 3; H226;	5-10
Алюминий, стабилизированный порошок	EC: 231-072-3 CAS: 7429-90-5 № индекса: 013-002-00-1 № регистрации: 01-2119529243-45-XXXX	Nota T Flam. Sol. 1; H228;	0-5

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

**СЕКЦИЯ 3: СОСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ**

Название вещества	Идентификационные номера	Классификация и маркировка	Концентрация [% по весу]
Ксилол	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 № индекса: 601-022-00-9 № регистрации: 01-2119488216-32-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit.2; H315	1-2,5
Нитроцеллюлоза (содержание азота <12,6%)	EC: --- CAS: 9004-70-0 № индекса: --- № регистрации: --	Flam. Sol. 1; H228;	1-2,5
Бутан-1- ол	EC: 200-751-6 CAS: 71-36-3 № индекса: 603-004-00-6 № регистрации: 01-2119484630-38-XXXX	Flam. Liq. 3; H226; Acute. Tox.4; H302 STOT SE 3, H335, H336 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam.1; H318	0-2,5
Пропан-2 ол	EC: 200-661-7 CAS: 67-63-0 № индекса: 603-117-00-0 № регистрации: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	0-2,5

Полное значение фраз, указывающих на тип опасности находится в секции 16.

**СЕКЦИЯ 4: СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1. Описание средств первой помощи:**

Общие указания:

См секция 11 Карты характеристики.

Дыхательные пути:

Потерпевшего вывести на свежий воздух, обеспечить покой, при остановке дыхания применить искусственное дыхание. **Вызвать врача.**

Кожа:

Снять загрязненную одежду. Загрязненную кожу обильно промывать водой при комнатной температуре пр. 15 мин., а если раздражение не пройдет, обратиться к врачу.

Глаза:

Немедленно начать обильно промывать водой, минимум 15 мин, избегать сильной струи - можно повредить роговую оболочку, обратиться к врачу.

Система пищеварения:

Не вызывать рвоту (можно захлебнуться). Прополоскать рот водой. Потерпевшему в сознании дать 1-2 стакана теплой воды. Вызвать врача.

Лица, оказывающие первую помощь, должны иметь медицинские перчатки.

**4.2. Важнейшие острые и латентные симптомы и последствия действия**

Пары могут вызывать сонливость или головокружение. Повторяющийся контакт может привести к пересыханию или появлению трещин кожи.

**4.3. Показания, касающиеся всяческой немедленной врачебной помощи и особой процедуры обращения с потерпевшим**

На рабочем месте должны быть доступны специальные средства, позволяющие оказать специальную и немедленную помощь.

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

## **СЕКЦИЯ 5: ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ**

### **5.1. Средства гашения пожаров**

Порошок, пена, устойчивая в действие спиртов, двуокись углерода, водяной туман.

### **5.2. Особая опасность, связанная с веществом или смесью**

При пожаре может выделяться угарный газ и иные токсичные газы.

### **5.3. Информация для пожарной охраны**

Пожарные команды должны быть оснащены независимой от атмосферного воздуха защитой дыхательных путей и легкой защитной одеждой. Охлаждать соседние емкости, распыляя на них воду с безопасного расстояния.

## **СЕКЦИЯ 6: МЕРЫ ПРИ НЕПРЕДНАМЕРЕННОМ ПОПАДАНИИ ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

### **6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитная оснастка и процедуры в аварийных ситуациях**

Для лиц, не являющихся спасателями

Установить источники зажигания. Обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Избегать непосредственного контакта с вытекающим веществом. Избегать контакта с кожей и глазами. Средства персональной защиты - секция 8 Карты.

Для спасателей

Спасатели должны иметь защитную одежду из ткани с покрытием и пропиткой, защитные перчатки (viton), плотные защитные очки и защиту дыхательных путей: противогаз с поглотителем дыма типа А .

### **6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды**

Предотвращать попадание в канализацию, поверхностные и почвенные воды, почву.

### **6.3. Методы и материалы, предотвращающие распространение загрязнения и служащие его устранению**

Ликвидировать утечку (перекрыть поток жидкости, уплотнить), поврежденную тару поместить в аварийной таре, собрать жидкость механически в аварийную тару. При значительных утечках территорию оградить валами. При небольших объемах собрать универсальным вяжущим средством (напр., слюда, кремнезём, песок).

### **6.4. Ссылки на другие секции**

Средства персональной защиты - см. секция 8 Карты. Процедура обращения с отходами - см. секция 13 Карты.

## **СЕКЦИЯ 7: ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ С ВЕЩЕСТВАМИ И СМЕСЯМИ И ИХ СКЛАДИРОВАНИЕ**

### **7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению**

Емкость под давлением. Не распылять над открытым пламенем или раскаленным материалом. Беречь от источников воспламенения - не курить при распылении. Предотвращать попадание в канализацию, поверхностные и почвенные воды, почву. Применять в хорошо вентилируемых помещениях. Не курить. Не вдыхать паров. Избегать контакта с кожей и глазами. Принять меры безопасности от электростатических разрядов. Применять средства персональной защиты - секция 8 Карты.

### **7.2. Условия безопасного складирования, включая информацию относительно всех взаимных несоответствий**

Емкость под давлением. Защищать от солнца и температуры выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать - даже после использования. Держать вдали от источников воспламенения - курение запрещено. Держать в месте, недоступном для детей. Запрещается складировать в соседстве большого количества органических пероксидов и других сильных оксидантов. Принять меры безопасности от электростатических разрядов. Хранить в прохладных, хорошо вентилируемых помещениях.

### **7.3. Особое финальное применение(-я)**

Для профессионального применения в лакокрасочных автомастерских, с учетом информации, содержащейся в подсекциях 7.1 и 7.2.

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

**СЕКЦИЯ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВА / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1. Параметры контроля**

НОМЕР CAS	ВЕЩЕСТВО	NDS (мг/м <sup>3</sup> )	NDSh (мг/м <sup>3</sup> )	NDSP (мг/м <sup>3</sup> )
67-64-1	Ацетон	1800	600	---
115-10-6	Диметилловый эфир	1000	---	---
1330-20-7	Ксилол	100	---	---
74-98-6	пропан	1800	---	---
106-97-8	Бутан	3000	1900	---
108-65-6	Ацетат 1-метокси – 2-пропила	260	520	---
123-86-4	Ацетат бутила	200	950	---
71-36-3	Бутиловый спирт	150	50	---
67-63-0	Пропан-2 ол	1200	900	---

**8.2. Контроль воздействия**

Защита дыхательных путей:

Противогаз с поглотителем типа А (EN 141).

Защита рук:

Защитные перчатки PN-EN 374-3 (viton, толщина 0,7 мм, время проникания > 480 мин, бутилкаучук, толщина 0,5 мм, время проникания > 480 мин)

Защита глаз:

Плотные защитные очки.

Защита кожи:

Соответствующая защитная одежда (ткани с покрытиями, с пропиткой).

Рабочее место:

Местные вытяжки и общая вентиляция.

Контроль воздействия на окружающую среду.

Предотвращать попадание в канализацию, поверхностные и почвенные воды, почву.

**СЕКЦИЯ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1. Информация об основных физико-химических свойствах**

Физическое состояние	Жидкость под давлением (аэрозоль)
Цвет:	по шаблону
Запах	резкий, пронзительный
Порог запаха	не определены
pH:	не касается
Температура плавления/застывания	не касается
Температура кипения	не применяется
Температура воспламенения	<0°C
Температура самовоспламенения:	не применяется
Температура разложения	данные отсутствуют
Скорость испарения	не применяется
Горючесть (твёрдого тела, газа)	не применяется
Пределы взрывоопасности	% нижний: 1,7 vol%    верхний: 13 vol%
Давление пара	4000 чПа (20°C)
Плотность паров (по отношению к воздуху)	не определены
Плотность	прибл. 0.7 г/см <sup>3</sup> (20°C)
Растворимость (в воде)	слабая
Коэффициент распределения октанол/вода	н-
Вязкость	не определены
Взрывные свойства	данные отсутствуют
Оксидантные свойства	не касается

**9.2. Иная информация**

Данные отсутствуют.

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

## СЕКЦИЯ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Продукт неактивный при нормальных условиях.

### 10.2. Химическая стабильность

Продукт стабильный при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность появления опасных реакций

При термическом разложении может выделяться угарный газ и иные токсичные газы.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Баллон под давлением. Беречь от солнца и температуры выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать – даже после использования. Не распылять на источник огня или на раскаленный предмет. Держать вдалеке от источников воспламенения. Курить воспрещается. Хранить в месте, недоступном для детей.

### 10.5. Несовместимые материалы

Избегать контакта с большим количеством органических пероксидов, сильных кислот и щелочей и других сильных оксидантов.

### 10.6. Опасные продукты разложения

При термическом разложении может выделяться угарный газ и иные токсичные газы.

## СЕКЦИЯ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация о токсикологических последствиях

Опытные данные по этому препарату отсутствуют. Оценка проведена на основании данных для опасных компонентов, входящих в состав препарата.

#### а) Острая токсичность

Ацетон	LD <sub>50</sub> (крыса, перорально)	5800 мг/кг
	LD <sub>50</sub> (кролик, кожа)	20000 мг/кг
	LC <sub>50</sub> (крыса, вдыхание)	39 мг/м <sup>3</sup> /4 ч
Диметиловый эфир	LC <sub>50</sub> (крыса, вдыхание)	308 мг/м <sup>3</sup> /4 ч
Ксилол	LD <sub>50</sub> (крыса, перорально)	4300 мг/кг
	LC <sub>50</sub> (кролик, кожа)	2000 мг/кг
	LC <sub>50</sub> (крыса, вдыхание)	22,1 мг/м <sup>3</sup> /4 ч
Бутан	LC <sub>50</sub> (крыса, перорально))	658000 мг/м <sup>3</sup> /4 ч
Ацетат 1-метокси –2-пропила	LD <sub>50</sub> (крыса, перорально)	8532 мг/кг
	LD <sub>50</sub> (кролик, кожа)	>5000 мг/кг g
	LC <sub>50</sub> (крыса, вдыхание)	35,7 мг/м <sup>3</sup> /4 ч
Ацетат бутила	LD <sub>50</sub> (крыса, перорально)	14000 мг/кг
	LD <sub>50</sub> (кролик, кожа)	>17600 мг/кг
	LC <sub>50</sub> (крыса, вдыхание)	9660 мг/м <sup>3</sup> /8 ч
Бутиловый спирт	LD <sub>50</sub> (крыса, перорально)	2292 мг/кг
	LD <sub>50</sub> (кролик, кожа)	3430 мг/кг
	LC <sub>50</sub> (крыса, вдыхание)	17,76 мг/м <sup>3</sup> /4 ч
Пропан-2 ол	LD <sub>50</sub> (крыса, перорально)	5045 мг/кг
	LD <sub>50</sub> (кролик, кожа)	12800 мг/кг
	LC <sub>50</sub> (крыса, вдыхание)	30 мг/м <sup>3</sup> /4 ч

#### б) Едкое /раздражающее действие на кожу

Данные, подтверждающие класс опасности, отсутствуют

#### в) Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз

Вызывает серьезное раздражение глаз.

#### д) Сенсibilизирующее действие на дыхательные пути или кожу

Смесь не квалифицируется как сенсibilизирующая. Данные, подтверждающие класс опасности, отсутствуют.

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

## СЕКЦИЯ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация о токсикологических последствиях

#### е) Мутагенность

Смесь не квалифицируется как мутагенная. Данные, подтверждающие класс опасности, отсутствуют

#### ф) Канцерогенность

Смесь не квалифицируется как канцерогенная. Данные, подтверждающие класс опасности, отсутствуют

#### г) Вредное воздействие на фертильность

Смесь не квалифицируется как вредящая рождаемости. Данные, подтверждающие класс опасности, отсутствуют

#### h) Токсичность для целевых органов при однократном контакте

Может вызывать сонливость или головокружение

#### и) Токсичность для целевых органов при многократном контакте

Данные, подтверждающие класс опасности, отсутствуют

#### ж) Опасность при захлебывании

Данные, подтверждающие класс опасности, отсутствуют

Пути воздействия:

Дыхательные пути: Может вызывать раздражение.

Кожа: Может вызывать раздражение.

Глаза: Вызывает серьёзное раздражение глаз.

Принятие внутрь может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, тошноту, рвоту и понос.

Симптомы отравления:

Головная боль и головокружение, усталость, ослабление мышц, сонливость и в исключительных случаях потеря сознания. Может вызывать сонливость или головокружение. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи

## СЕКЦИЯ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Опытные данные по этому препарату отсутствуют. Оценка проведена на основании данных для опасных компонентов, входящих в состав препарата.

### 12.1. Токсичность

Ацетон

Daphnia magna (дафния магна)/EC50 (48 часов) 39 мг/л  
Номер в каталоге веществ, создающих опасность для воды: 6  
Класс опасности для воды: 1

Диметиловый эфир

Daphnia magna (дафния магна)/EC50 (48 часов) >4000 мг/л

Ксилол

Daphnia magna (дафния магна)/EC50 (48 часов) 7,4 мг/л  
Показатель оценки для острой токсичности для млекопитающих: 3; для рыб: 4,1  
Номер в каталоге веществ, создающих опасность для воды: 206  
Класс опасности для воды: 2

Ацетат бутила

Номер в каталоге веществ, создающих опасность для воды: 42  
Класс опасности для воды: 1

Ацетат 1-метокси -2-пропила

Daphnia magna (дафния магна)/EC50 (48 часов) > 500 мг/л  
Oncorhynchus mykiss /LC50 (96 часов) 100-180 мг/л  
Номер в каталоге веществ, создающих опасность для воды: 5033  
Класс опасности для воды: 1

Бутиловый спирт

Daphnia magna (дафния магна)/EC50 (48 часов) 1983 мг/л

Пропан-2 ол

Daphnia magna (дафния магна)/EC50 (48 часов) 13299 мг/л

### 12.2. Долговечность и способность к разложению

Данные отсутствуют.

### 12.3. Способность к бионакоплению

Данные отсутствуют.

### 12.4. Подвижность в почве

Продукт очень слабо растворяется в воде.

**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

## СЕКЦИЯ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**12.5. Результаты оценки свойств PBT и vPvB**  
Данные отсутствуют.

**12.6. Другие вредные последствия воздействия**  
Данные отсутствуют.

## СЕКЦИЯ 13: ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

### 13.1. Методы обезвреживания отходов

Утилизировать с учетом соответствующих местных и официальных положений, касающихся отходов - см. пункт 15.  
Передать субъектам, которые получили разрешение компетентного органа на осуществление деятельности в области сбора, восстановления, обезвреживания отходов.

Остатки продукта:

Код отходов: 08 01 11\* Отходы красок и лаков, содержащих органические растворители или иные опасные вещества. Не устранять в канализацию. Не хранить с коммунальными отходами. Устранить остатки из упаковки до полного сброса газа и оставить продукт для свободного высыхания (исключительно в хорошо вентилируемых помещениях). Высушенный продукт не является опасным отходом.

**ВНИМАНИЕ:** остатки сушить небольшими порциями вдали от легковоспламеняющихся продуктов. При химической Реакции выделяется большое количество тепла!

Загрязненная тара

**Упаковку не прокалывать и не сжигать, также после использования.** Упаковка, содержащая неотвержденные остатки продукта является опасным отходом. Код отходов: 15 01 11\* Металлическая упаковка, содержащая опасные пористые элементы конструкционного усиления (напр., асбест), включая пустые напорные резервуары. Не хранить с коммунальными отходами. Упаковку передать субъектам, которые получили разрешение компетентного органа на сбор, вторпереработку или обезвреживание отходов.

## СЕКЦИЯ 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

	ДОПОГ/RID:	ИМО/IMGD	IATA-DGR
14.1. Номер UN (номер ООН)	1950	1950	1950
14.2. Правильное название для перевозки UN		АЭРОЗОЛИ, горючие	
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	2	2	2
14.4. Группа упаковки	---	---	---
14.5. Опасность для окружающей среды	нет	нет	нет
14.6. Особые меры предосторожности для пользователей Не пользоваться открытыми пламенем и не курить. Защищать от солнца и температуры выше 50°C. Не перевозить вместе с материалами класса 1 (за исключением материалов класса 1.4S), и некоторыми материалами класса 4.1 и 5.2. Избегать прямого контакта при транспортировке с материалами класса 5.1 и 5.2. Не пользоваться открытым пламенем и не курить.			
14.7. Транспортировка без упаковки согласно приложению II к конвенции MARPOL и кодексу IBC Не касается			

## СЕКЦИЯ 15: ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 15.1. Положения законодательства по безопасности, здоровью и защите окружающей среды, специфические для вещества или смеси

ДОПОГ (2017-2019), IMDG Code 2016  
REACH - Регламент 2006/1907/EC  
CLP - Регламент 1272/2008/EC

**15.2. Оценка химической безопасности**  
Не проводилась



**WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - СЕРЕБРИСТАЯ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - STEELWHEEL,  
WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ, WHEEL SPRAY ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ - ЧЁРНЫЙ МАТ**

**СЕКЦИЯ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Полное значение фраз, указывающих на тип опасности, указанных в секциях 2-15:**

Flam. Liq.3 Жидкие воспламеняющиеся вещества кат. 3  
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.  
Skin Irrit. 2 Едкое вещество/раздражает кожу. кат.2  
H315 Вызывает раздражение кожи.  
STOT SE 3 Токсично для целевых органов – в результате однократного воздействия, кат. 3  
H336 Может вызывать сонливость или головокружение  
Acute Tox. 4; Острая токсичность. кат.4  
H332 Наносит вред при вдыхании.  
H312 Наносит вред при контакте с кожей.  
Flam.Sol.1; Воспламеняющееся твердое вещество. кат. 1  
H228 Воспламеняющееся твердое вещество.  
Eye Irrit.2 Раздражает глаза. кат.2  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
Flam. Gas. 1 Воспламеняющийся газ. кат. 1  
H220 Чрезвычайно легко воспламеняющийся газ.  
Press. Gas Газ под давлением.  
H280 Содержит газ под давлением; подогревание грозит взрывом.  
Flam. Liq.3 Жидкие воспламеняющиеся вещества кат. 3  
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар  
EUH066 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи  
Water-react. 2 Вещество или смесь, которые в контакте с водой высвобождают воспламеняющийся газ. кат.2  
H261 В контакте с водой высвобождает воспламеняющиеся газы.  
Acute Tox. 4 Острая токсичность кат. 4  
H302 Опасно при проглатывании.  
Eye Dam. 1 Вызывает серьезные повреждения глаз кат. 1  
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

**Пояснение сокращений и акронимов, применяемых в карте характеристики:**

**Nr CAS** – цифровое обозначение химического вещества, разработанное американской организацией Chemical Abstracts Service (CAS).

**Nr EC** – номер химического вещества в Европейском списке существующих веществ с коммерческим значением в перечне нотифицированных химических веществ (ELINCS - *ang.* European List of Notified Chemical Substances), или номер в списке химических веществ, перечисленных в публикации "No-longer polymers". (EINECS - *ang.* European Inventory of Existing Chemical Substances).

**NDS** – наивысшие допустимые концентрации веществ, вредных для здоровья на рабочем месте.

**NDSch** – наивысшая допустимая моментальная концентрация.

**NDSP** – наивысшая допустимая предельная концентрация.

**DSB** – предельная концентрация в биологическом материале

**Номер UN** – четырехзначный идентификационный номер вещества, смеси или изделия согласно модельным номерам ООН

**ДОПОГ** – Европейский договор о международных дорожных перевозках опасных грузов.

**IMO** – Международная морская организация.

**RID** – Регламент для международной железнодорожной перевозки опасных грузов.

**IMDG-Code** – Международный морской кодекс опасных товаров.

**ICAO IATA** – Технические инструкции для безопасной транспортировки опасных материалов воздушными путями.

Данные основываются на текущем состоянии знаний. Этот документ не является гарантией свойств препарата.

Классификация препарата следует из применения правил классификации, содержащихся в Распоряжении №1272/2008/EC.

**Другие источники данных:**

**ECHA** European Chemicals Agency

**TOXNET** Toxicology Data Network

**IUCLID** International Uniform Chemical Information Database

Изменения: общее обновление

Обучения:

В области действий, безопасности и гигиены труда с опасными веществами и их смесями.

В области перевозки опасных товаров согласно с требованиями положений ДОПОГ.

Издатель: NOVOL Sp. z o.o.