

Технічна карта

PLUS 750

Прискорювач для акрилових продуктів

ВЛАСТИВОСТІ	
<p>ПРИСКОРЮВАЧ ДЛЯ АКРИЛОВИХ ПРОДУКТІВ PLUS 750 - є продуктом, що значно прискорює час сушіння і затвердіння двокомпонентних акрилових і поліуретанових продуктів. Особливо рекомендується використовувати за низьких температур і високої вологості повітря. У безбарвних акрилових лаках NOVAKRYL ідентичний ефект отримують від використання швидких затверджувачів. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>	
ЗАСТОСУВАТИ З:	
<p>Прискорювач для акрилових продуктів PLUS 750 можна використовувати для двокомпонентних акрилових продуктів компанії Novol (ґрунти, безбарвні лаки, емалі).</p>	
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ	
<p>Прискорювач треба використовувати в кількості до 1 % для готової суміші продукту з затверджувачем. Приблизно: на 1 літр суміші треба влити не більше ніж 10 мл прискорювача.</p>	
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ	
<p>Додавання прискорювача не змінює в'язкості розпилення продукту.</p>	
ДОВГОВІЧНІСТЬ СУМІШІ	
<p>Прискорювач PLUS 750 скорочує час придатності продукту для нанесення, тому його треба додавати перед самим нанесенням.</p>	
КОЛІР	
<p>Безбарвний</p>	
УВАГА	
<p>Максимальна кількість прискорювача не повинна перевищувати 1,5%! Не використовувати разом зі швидким затверджувачем!</p> <p>Збільшення добавки прискорювача вище рекомендованої кількості не дає значного прискорення дії системи, а його надлишок може бути причиною появи різних лакувальних дефектів, таких як втрата блиску, відсутність адгезії або апельсинова кірка. Сушіння лаку з добавкою прискорювача PLUS 750 за підвищеної температури може бути причиною втрати блиску і необхідності полірування лаку.</p>	
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	
<p>Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла.</p> <p>Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.</p>	
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ	
PLUS 750	24 місяці/20°C

БЕЗПЕКА

Див. Карта характеристики

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю