

## Технічна карта Очищувачи

Засоби для підготовки поверхні перед нанесенням покриттів

КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ	
PLUS 800	Первинне змивання
PLUS 780	Змивка для видалення силікону
ВЛАСТИВОСТІ	
PLUS 800	Суміш сильних органічних розчинників, що дають можливість швидкого і якісного очищення поверхонь з різного виду забруднень, а також смоли, асфальту, воску, силікону тощо. Призначена для попередньої підготовки поверхонь, особливо сильно забруднених поверхонь. Відмінно показує себе як змивка важких до видалення забруднень, що з'явилися під час експлуатації автомобіля. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.
PLUS 780	Суміш органічних розчинників, що дають швидке і результативне очищення поверхні від різного виду забруднень, а також жирів, масел, силіконів тощо. Міжопераційне змивання використовується між окремими операціями, напр., після шліфування та продувки шліфувального пилу зі шпаклівки, ґрунту тощо. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.
ЗАСТОСУВАТИ ДО:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сталь</li> <li>• Алюміній</li> <li>• Оцинкована сталь.</li> <li>• Нержавіюча сталь</li> <li>• Старі лакові покриття</li> <li>• Акрилові ґрунти</li> <li>• Поліефірні шпаклівки</li> </ul>	
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН	
VOC II/B/a ліміт*	850 г/л
VOC фактичне, PLUS 800	790 г/л
VOC фактичне, PLUS 780	750 г/л
СПОСІБ ЗНЕЖИРЕННЯ	
<p>Поверхню треба промити 2-3 рази (з використанням розпилювача максимально 2 рази). Щоразу використовувати чисту вологоабсорбуючу ганчірку. Перед нанесенням покриття треба почекати, щоб змивка повністю випарувалася.</p> <p>Увага; використовувати тільки на добре затверділих покриттях. Видаляє однокомпонентні покриття.</p>	

<b>КОЛІР</b>	
Безбарвний	
<b>УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ</b>	
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.	
<b>ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ</b>	
PLUS 800	24 місяці / 20°C
PLUS 780	24 місяці / 20°C
<b>БЕЗПЕКА</b>	
Див. Карта характеристики	
<b>ІНША ІНФОРМАЦІЯ</b>	
Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.	