

ACRYLIC PRIMER - АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ – однокомпонентний ґрунт для заповнення, призначений насамперед для вирівнювання шпакльованих поверхонь і старих лакових покриттів. Ідеальний для дрібного ремонту. Головною перевагою цього ґрунту є дуже короткий час висихання, що дозволяє виконати ремонт дуже швидко.

Допустимі VOC II/B/e= 840 г/л, VOC < 720 г/л.
 ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C


Емк. (мл)	Назва	№ товару	Колір:	шт/пак.
500	Акриловий ґрунт	34402	сірий	6
		34412	чорний	6




Струшувати
2 хв.



Наносити
в 2-3 шари



5-10
хв



15-30 хв/20°C
15 хв/60°C



P360-500



P800-1000



Очищати клапан
5 сек.


WHEEL SPRAY - ЕМАЛЬ ДЛЯ ДИСКІВ - це швидковисихаючий продукт в аерозолі, призначений в основному для відновлення дисків і ковпаків зі сталі та алюмінію. Це препарат з дуже високою покривною здатністю, стабільним блиском, стійкістю до води, бензину та атмосферних умов.

Допустимі VOC II/B/e = 840 г/л, VOC < 690 г/л.
 ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C


Об'єм (мл)	Назва	№ товару	Колір	шт/пак.
500	Емаль для дисків	34102	сріблястий	6
		34112	сталевий	6
		34122	чорний мат	6
		34132	чорний	6




Струшувати
2 хв.



Наносити
в 2-4 шари



5-10 хв



2 год/20°C



Очищати клапан
5 сек

CLERACOAT - БЕЗКОЛЬОРОВИЙ ЛАК - це однокомпонентний термопластичний продукт, що вирізняється дуже гарним розтіканням і легкістю полірування. Ідеально підходить для дрібного ремонту. Продукт доступний у версії блиск і мат.


Допустимі VOC II/B/e = 840 г/л, VOC < 670 г/л.

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C


Об'єм (мл)	Назва	№ товару	Колір	шт/пак.
500	Безбарвний лак	34002	Безбарвний блиск	6
		90406	Безбарвний мат	6




Струшувати
2 хв.



Наносити
в 2-3 шари



5-10
хв



2 год/20°C



Очищати клапан
5 сек

ANTIGRAVEL HS - АНТИГРАВІЙНЕ ПОКРИТТЯ - продукт утворює міцний, еластичний шар із грубозернистою структурою, стійкою до ударів каміння. Охороняє від дії бензину, олії, води та солі. Має також звукопоглинальні та звукоізоляційні властивості. Заснований на синтетичних смолах, не містить асфальтові та бітумні компоненти, може покриватися будь-якими акриловими лаками. Препарат екологічний, зі зниженим вмістом розчинників.

Допустимі VOC II/B/e = 840 г/л, VOC < 590 г/л.

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C

Об'єм. (мл)	Назва	№ товар	Колір	шт/пак.
500	Антигравійне покриття HS	34252	чорний	6



Знежирити




Відшліфувати




Знежирити




Струшувати 2 хв.



Наносити у
2-3 шари



5-10 хв



40- 60 хв/20°C



Очищати клапан
5 сек

ANTIGRAVEL MS - АНТИГРАВІЙНЕ ПОКРИТТЯ - продукт утворює міцний, еластичний шар з дрібнозернистою структурою, стійкою до ударів каміння. Охороняє від дії бензину, олії, води та солі. Має також звукопоглинальні та звукоізоляційні властивості. Заснований на синтетичних смолах, не містить асфальтових і бітумних компонентів, може покриватися будь-якими акриловими лаками.

Допустимі VOC II/V/e = 840 г/л, VOC < 580 г/л.

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C

Об'єм (мл)	Назва	№ товару	Колір	шт/пак.
500	Антигравійне покриття MS	34202	чорний,	6
		34212	сірий,	6
		34222	білий	6



Знежирити




Відшліфувати




Знежирити




Струшувати 2 хв.



Наносити в 2-3 шари



5-10 хв



40- 60 хв/20°C



Очищати клапан 5 сек

CAVITY WAX - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЗАКРИТИХ ПРОФІЛІВ - засіб для догляду, що чудово захищає від корозії. Стійкий до впливу атмосферних чинників, слабких лугів і кислот. Володіє чудовими властивостями проникання вглиб щілин, утворює еластичне, щільне покриття, оберігаючи від дії води і солі. Характеризується здатністю усувати вогкість з основи.


Допустимі VOC II/V/e = 840 г/л, VOC < 570 г/л.

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C

Об'єм (мл)	Назва	№ товару	Колір	шт/уп.
500	Препарат для захисту закритих профілів	34012	прозорий	6



Струшувати 2 хв.



Ввести в закритий профіль за допомогою перехідника



Очищати клапан 5 сек


CONTROL SPRAY - КОНТРОЛЬНИЙ ЛАК - це допоміжний продукт, призначений для контролю процесу шліфування поверхні, на яку нанесли поліефірну шпаклівку або ґрунтовку. Служить для виявлення дефектів і шліфувальних подряпин. Нанесення тонкого, неоднорідного шару дає змогу легко визначити, які місця ще потребують оброблення і якою мірою. Короткий час висихання дає змогу відразу ж приступити до шліфування.

Допустимі VOC II/V/e = 840 г/л, VOC < 740 г/л.
 ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C

Емк. (мл)	Назва	№ товару	Колір	шт/пак.
500	Контрольний лак	34022	чорний	6



Струшувати 2 хв.



Розпорозити 1 шар



Почекати 3-5 хв



Відшліфувати



Очищати клапан 5 сек

STRUCTURE TOPCOAT - ЕМАЛЬ СТРУКТУРНА - це швидковисихаючий декоративний акриловий лак з дуже високими властивостями вкривати, з дрібнозернистою структурою, що імітує пластик.

Допустимі VOC II/V/e = 840 г/л, VOC < 680 г/л.
 ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C

Емк. (мл)	Назва	№ товару	Колір	шт/уп.
500	Емаль структурна	34502	чорний	6
		34512	антрацит	6




Знежирити




Струшувати 2 хв.




Наносити в 1 - 2 шари



5 - 10 хв



2 год / 20°C



Очищати клапан 5 сек

PLASTIC PRIMER - ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТМАС - швидковисихаюча ґрунтовка, що підвищує адгезію акрилових ґрунтовок, акрилових та поліуретанових лаків до різноманітних основ (сталь, оцинкована сталь, алюміній), передусім, із пластмас (зокрема, з поліпропілену та його сумішей).

Допустимі VOC II/V/e = 840 г/л, VOC < 710 г/л.
 ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C

Емк. (мл)	Назва	№ товару	Колір	шт/уп.
500	Ґрунт для пластмас	34482	жовтуватий	6



Знежирити




Відшліфувати




Знежирити




Струшувати 2 хв



Наносити в 1-2 шари



5-10 хв



15 хв/20°C



Очищати клапан 5 сек


ACRYLIC TOPCOAT ЕМАЛЬ АКРИЛОВА - це однокомпонентний, термопластичний, швидковисихаючий продукт з дуже високими властивостями вкривати.

Допустимі VOC II/B/e = 840 г/л, VOC < 715 г/л.
 ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C


Емк. (мл)	Назва	№ товару	Колір	шт/пак.
500	Емаль акрилова	34312	білий глянець	6
		34302	чорний глянець	6
		34342	чорний сатиновий	6
		34352	чорний мат	6



Струшувати 2 хв.



Наносити в 2-3 шари



5-10 хв



2 год/20°C


ЕРОХУ PRIMER - ЕПОКСИДНИЙ ГРУНТ - тонкошаровий епоксидний ґрунт в аерозолі, що має антикорозійні властивості. Застосовується для дрібних ремонтів. Виробляється сірого кольору. Виріб пропонується з точковим соплом.

VOC II/B/e ліміт = 840 г/л VOC < 690 г/л
 ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ 5 років/20°C


Емк. (мл)	Назва	№ артикулу	Колір	шт./пак.
500	Епоксидний ґрунт	91141	сірий	6



Струшувати протягом 2 хв.



Наносити в 2-3 шари



5 хв.



5 - 10 хв /20°C



Очищати клапан протягом 5 секунд

Інша інформація:

№ реєстрації 000024104

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.