





Технічна карта
Spectral UNDER 355 SPRAY
Антикорозійний акриловий ґрунт в аерозолі

ВЛАСТИВОСТІ

- аерозоль
- дуже хороші заповнювальні властивості
 - спеціальні антикорозійні добавки
 - швидковисихаючий
 - дуже добре обробляється

ОСНОВА	
Старі лакові покриття, зокрема термопластичні фарби	Знежирте, проведіть суху обробку P220 + P360.
Поліефірні шпаклівки	Проведіть суху обробку, до фінішного вирівнювання P240 + P320.
Епоксидні ґрунти	До 12 годин без шліфування, після закінчення 12 годин проведіть суху обробку P320.
Сталь	Знежирте, проведіть суху обробку P120.
Реактивні ґрунти (wash primer'y)	Наносьте після висихання.
Поліефірні ламінати	Знежирте, проведіть суху обробку P280.
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН	
ЛОС II/В/е ліміт*	840 г/л
VOC фактичне	<650 г/л
ЗАСТОСУВАННЯ	
 2 хв	<p>Перед застосуванням струшуйте упаковку аерозолі протягом приблизно 2 хв, щоб продукт став однорідним.</p> <p>На відповідним чином підготовлену та знежирену поверхню нанесіть 2 + 3 шари. Після кожного шару зачекайте, поки поверхня не стане повністю матовою.</p> <p>Час затвердіння - 15 + 30 хв. при темп. 20°C</p> <p>УВАГА!</p> <p>Після застосування очистіть клапан. Для цього переверніть упаковку і розпиліть приблизно 5 сек., поки клапан не спорожніє.</p>
 2 + 3 шари	
 15 + 30 хв/20°C	
 5 сек	

ТЕРМІН ПРИГОДНОСТІ	
SPECTRAL UNDER 355	5 років/20°C
БЕЗПЕКА	
Див. Паспорт безпеки	
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
<p>Заповнювальний ґрунт в аерозолі на базі швидковисихаючих акрилових смол. Містить спеціальні антикорозійні добавки. Відрізняється дуже хорошою адгезією до типових основ, таких як старе лакове покриття, сталь. Дуже добре підходить для точкового ремонту. Після обробки наждачним папером P800-P1000 дає ідеальну фінішну обробку під акрилові лаки, а також базові традиційні та водорозчинні емалі.</p>	
ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
<p>№ реєстрації: 000024104</p> <p>Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і довголітнього досвіду. Дані, що містяться в цьому матеріалі, відповідають актуальному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій, а також виконанні роботи згідно з принципами доброго ремесла. Обов'язково проведіть пробу застосування продукту, оскільки продукт може по-різному взаємодіяти з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за остаточний результат, якщо на нього впливали фактори, що лежать поза нашим контролем.</p>	